

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/dewalt-mlotowiertarka-sds-max-mlotowiertarka-sds-max-40mm-1050w-61j-wg-epta-092009-540-obrmin-3150-udmin-d25481k-qs-p-39.html>



DEWALT Młotowiertarka SDS-MAX

Młotowiertarka SDS-Max, 40mm, 1050W, 6.1J, (wg. EPTA 09/2009), 540 obr/min, 3150 ud/min D25481K-QS

Cena	2 745,74 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	D25481K-QS
Kod producenta	D25481K-QS
Kod EAN	5035048648919
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Idealna do wiercenia kotew i otworów w betonie, cegle i murze o średnicy 12-40 mm Wiercenie do 100 mm
- Ergonomiczna, kompaktowa i smukła konstrukcja maksymalizuje kontrolę i zapewnia łatwiejszy dostęp do ciasnych miejsc
- Tryb zatrzymania obrotów podczas dłutowania oraz tryb zatrzymania udaru podczas wiercenia obrotowego na sucho za pomocą wiertła diamentowych
- System Perform & Protect: najniższy w klasie współczynnik drgań na poziomie 9,4 m/s² minimalizuje zmęczenie użytkownika

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy

DANE TECHNICZNE Uchwyt

Moc pobierana
Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009)
Obroty pod obciążeniem
Częstość udarów
Maks. śr. wiercenia w betonie
Maks. śr. wiercenia wiertłem przebiciowym
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym
Masa
Długość
Wysokość
Szerokość
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)
Wibracje na ramionach-podkuwanie

SDS-Max
1050 W
6.1 J
540 obr/min
3150 ud/min
40 mm
65 mm
100 mm
5.9 kg
453 mm
263 mm
108 mm
9.4 m/s²
1.5 m/s²
8.4 m/s²

Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	1.5 m/s ²
Ciśnienie dźwięku	96 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	107 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)

Mapa - gdzie kupić?