

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/dewalt-mlotowiertarka-sds-plus-d25134k-w-zestawie-z-akcesoriami-800w-26mm-2kg-2-6-j-wg-epta-052009-elektr-funk-kucia-0-1500-obrmin-0-554-p-25.html>



DEWALT Młotowiertarka SDS-PLUS D25134K w zestawie z akcesoriami (800W, 26mm, 2kg, 2,6 J (wg EPTA 05/2009), elektr., funk. kucia, 0-1500 obr/min, 0-554

Cena	942,00 zł
Cena poprzednia	1 250,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	D25134KP-QS
Kod producenta	D25134KP-QS
Kod EAN	5035048640111
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Doskonała przy wierceniach pod kotwy i mocowania w betonie i w cegle od 4 do 26 mm
- Funkcja wyłączenia obrotów do dłutowania w cegle, murze i okazjonalnie w betonie
- Szybkowymienny uchwyt do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
- Funkcja wyłączenia udaru do wiercenia w drewnie, stali, ceramice oraz do wkręcania
- Duży mechanizm pneumatyczny zapewnia maksymalne parametry pracy przy ograniczonym obciążeniu najważniejszych komponentów
- Sprzęgło bezpieczeństwa zapobiega odbiciom oraz konsekwencjom zakleszczenia wiertła w materiale
- Elektronika pełnofalowa umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie prędkością obrotową
- Ergonomiczna, pokryta miękką, gumową wykładziną tylna rękojeść zapewnia większą wygodę użytkownika
- Ogumowana rękojeść boczna dla zwiększonego komfortu użytkownika
- Ergonomiczna, zaokrąglona konstrukcja umożliwia wygodne użycie w każdym zastosowaniu
- Ulepszony system uszczelnienia chroni przed przenikaniem pyłu do wnętrza mechanizmu zapewniając jego długą żywotność
- Konstrukcja szczelin wylotowych powietrza zapewnia jego wydmuch w kierunku bezpiecznym dla oczu użytkownika

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Wielopozycyjna rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości
- mocny kufer transportowy
- Szybkowymienny, bezkluczykowy uchwyt wiertarski 13 mm

DANE TECHNICZNE Uchwyt

Moc pobierana
Moc użyteczna

Energia udaru (pomiar wg EPTA 05/2009)

SDS-Plus

800 W

640 W

2,8 J

Prędkość bez obciążenia	0-1500 obr/min
Częstość uderzeń	0-5540 ud/min
Maks. śr. wiercenia w betonie	26 mm
Maks. śr. wiercenia wiertłem koronowym	65 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	30 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	13 mm
Masa	3.0 kg
Długość	355 mm
Wysokość	210 mm
Szerokość	75 mm
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	15.7 m/s ²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1.5 m/s ²
Wibracje na ramionach-podkuwanie	14.3 m/s ²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	1.5 m/s ²
Wibracje - wiercenie w metalu	<2.5 m/s ²
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	1.5 m/s ²
Wibracje - wkręcanie	<2.5 m/s ²
Niepewność pomiaru K 4 (wibracje)	1.5 m/s ²
Ciśnienie dźwięku	89 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	3.8 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	100.1 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3.8 dB(A)

Mapa - gdzie kupić?