

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/dewalt-pilarka-ukosowo-stolowa-1500w-3000-obrmin-tarcza-series-40-30530mm-ukos-45-silnik-indukcyjny-d27111-qs-p-72.html>



DEWALT Pilarka ukosowo-stołowa 1500W, 3000 obr/min, tarcza SERIES 40 - 305/30mm, ukos +/-45°- silnik indukcyjny D27111-QS

Cena	4 610,64 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	D27111-QS
Kod producenta	D27111-QS
Kod EAN	5035048155455
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Wielofunkcyjna pilarka uniwersalna do cięcia poprzecznego i wzdłużnego
- Silnik indukcyjny 1500 W jest w stanie sprostać najtrudniejszym warunkom pracy
- Lekka i łatwa do przenoszenia
- Innowacyjna osłona maksymalizuje bezpieczeństwo w trakcie użycia
- Precyzyjnie odlane z aluminium stopa i stół gwarantują wysoką dokładność przy obu trybach pracy
- Wbudowany mechanizm posuwowy zwiększa możliwości cięcia poprzecznego
- Wysoka i sztywna osłona tylna zwiększa dokładność we wszystkich zastosowaniach z ukosem
- Unikatowa konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich zastosowaniach z ukosem
- Metalowa przykładania górna z mocowaniem zapadką krzywkową umożliwia maksymalną dokładność cięcia

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- tarcza pilarska o 32 zębach
- popychacz
- klucz do tarcz
- osłona do cięcia wzdłużnego
- osłona stołu
- klucz sześciokątny oczkowy

DANE TECHNICZNE	Moc pobierana	1500 W
	Moc użyteczna	1100 W
	Prędkość obrotowa piły	3000 obr/min
	Średnica tarczy	305 mm
	Średnica otworu tarczy	30 mm
	Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
	Maks. ukos (w prawo / w lewo)	60/50 °
	Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.)	220 x 63 mm
	Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.)	220 x 90 mm
	Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.)	220 x 90 mm
	Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.)	154 x 90 mm
	Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.)	54 x 90 mm

Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.)	220 x 63 mm
Zakres cięcia przy 45°/45°	154 x 63 mm
Maks. głęb. cięcia (pilarki)	51 mm
Masa	26,5 kg
Głębokość	800 mm
Długość	580 mm
Wysokość	710 mm
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1.5 m/s ²
Ciśnienie akustyczne	107 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie dźwięku	94.5 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas)	3 dB(A)
Maks. głęb. cięcia w prawo	200 mm
Maks. głęb. cięcia w lewo	220 mm

Mapa - gdzie kupić?