

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/dewalt-pilarka-uniwersalna-2000w-tgs-250mm-ukos-45-2850obrmin-dw743n-qs-p-483.html>



DEWALT Pilarka uniwersalna 2000W, TGS 250mm, ukos +/-45°, 2850obr/min DW743N-QS

Cena	6 126,20 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	DW743N-QS
Kod producenta	DW743N-QS
Kod EAN	5035048161951
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Nowoczesna klasyczna pilarka odwracalna typu TGS
- Możliwość szybkiego, beznarzędziowego przestawiania pomiędzy funkcją pilarki stołowej a funkcją pilarki ukosowej - elastyczność przydatna w warunkach budowy
- Usprawniony mechanizm rękojeści i osłony tarczy
- Wytrzymały, bezobsługowy silnik indukcyjny 2000 W o dużym momencie obrotowym gwarantuje wieloletnią i bezproblemową pracę w zastosowaniach budowlano-warsztatowych
- Trójdrożny adapter do odsysania wiórów to efektywność ekstrakcji pyłu
- Wbudowane uchwyty do przenoszenia pilarki to łatwiejsze przemieszczanie
- Uwspółcześiona konstrukcja zwiększa zdolność cięcia ukosowego i nieukosowego

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych
- prowadnica równoległa
- popychacz
- 4 zdejmowane nogi
- osłona tarczy
- narzędzie montażowe
- zacisk materiału

DANE TECHNICZNE	Moc pobierana	2000 W
	Moc użyteczna	1550 W
	Prędkość obrotowa piły	2850 obr/min
	Średnica tarczy	250 mm
	Średnica otworu tarczy	30 mm
	Maks. kąt odchylenia od pionu	45 °
	Maks. ukos (w prawo / w lewo)	45 / 45 °
	Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.)	140 × 68 mm
	Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.)	180 × 20 mm
	Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.)	95 × 70 mm
	Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.)	120 × 46 mm
	Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.)	70 × 95 mm
	Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.)	150 × 20 mm

Zakres cięcia przy 45°/45°	- mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/90°)	0 - 70 mm
Zakres cięcia pilarki poprz. (przy 90°/45°)	0 - 32 mm
Masa	37 kg
Głębokość	670 mm
Długość	700 mm
Wysokość	750 mm
Wibracje na ramionach-drewno	1.9 m/s ²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1.5 m/s ²
Ciśnienie akustyczne	106.5 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie dźwięku	93.5 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas)	3 dB(A)

Mapa - gdzie kupić?