

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/dewalt-system-aku-18-v-18-v-klucz-udarowy-xr-12-kwadrat-0-2300-obrmin-0-2700-udmin-203-nm-maks-m16-2-akum-li-ion-4-0-ah-ladow-wielonapieci-p-215.html>



DEWALT System aku 18 V 18 V klucz udarowy XR, 1/2 kwadrat, 0-2300 obr/min, 0-2700 ud/min, 203 Nm, maks. M16, 2 akum. Li-Ion 4,0 Ah, ładow. wielonapięci

Cena	2 074,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	T40411
Kod producenta	DCF880M2-QW
Kod EAN	5035048390634
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Nowa generacja kompaktowych kluczy udarowych XR Li-Ion 18 V, wyposażonych w nowe akumulatory litowo-jonowe XR o pojemności 4,0 Ah
- Ekstremalnie kompaktowa, lekka konstrukcja pozwala na prace w ciasnych przestrzeniach
- Pierścień oświetlający z zastosowanymi białymi diodami LED i z funkcją opóźnienia poprawia widoczność miejsca pracy oraz daje funkcjonalność latarki
- Zastosowana elektronika pozwala na precyzyję we wszystkich pracach
- Ergonomiczna budowa i wygodny, ogumowany uchwyt zapewniają lepszą kontrolę podczas pracy oraz wygodę użytkowania
- Metalowa przekładnia zapewnia skuteczne przeniesienie napędu oraz długą żywotność urządzenia
- Aluminiowa obudowa przekładni gwarantuje doskonałe odprowadzanie ciepła
- Uchwyt 1/2" kwadrat zapewnia efektywne przeniesienie momentu obrotowego
- Wielonapięciowa ładowarka pozwala na ładowanie wszystkich, wsuwanych akumulatorów typu XR 18 V, 14,4 V a także 10,8 V
- Należąc do gamy XR Li-Ion charakteryzuje się dużą efektywnością i wydajnością.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- mocny kufer transportowy

DANE TECHNICZNE
Moc użyteczna
Prędkość bez obciążenia
Częstotliwość uderu
Maks. średnica śruby
Masa
Długość

250 W
0 - 2300 obr/min
0 - 2700 ud/min
M16
1,62 kg
147 mm

Wibracje na dłoniach/ramionach-udar	11 m/s ²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	4,9 m/s ²
Ciśnienie dźwięku	93 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	104 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Maks. trwały moment obrotowy	203 Nm
Moment zrywający	nie dot. Nm
Końcówka wrzeciona	1/2" (12,7mm)
Wysokość	240 mm

Mapa - gdzie kupić?