

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/dewalt-system-aku-18-v-18v-xr-wiertarko-wkretarka-z-udarem-xr-li-ion-18-v-z-silnikiem-bezszczotkowym-p-152.html>



DEWALT System aku 18 V 18V XR Wiertarko-wkrętarka z udarem XR Li-Ion 18 V z silnikiem bezszczotkowym

Cena	1 400,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	T56201
Kod producenta	DCD996NT-XJ
Kod EAN	5035048644577
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Najmocniejsza wiertarko-wkrętarka XR Li-Ion XRP z udarem i silnikiem bezszczotkowym DEWALT
- Częstotliwość uderzeń na trzecim biegu - 38250 zwiększa szybkość aplikacji
- NOWA - jasna dioda LED z funkcją opóźnionego wyłączenia poprawia widoczność pola pracy
- 3 zakresy prędkości do pracy z dużym momentem obrotowym, zastosowań standardowych i wiercenia z dużą prędkością obrotową
- Sprzęgło z możliwością nastawiania 11 wartości momentu obrotowego zapewnia optymalne wkręcanie
- W zestawie z kufrem transportowym kompatybilnym z TSTAK do przechowywania narzędzi i akcesoriów
- Jednotulejowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarki 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona pozwala na szybką i łatwą wymianę wiertła i końcówek wkrętarskich
- Bardzo czuły włącznik zwiększa kontrolę pracy podczas wkręcania i wykręcania wkrętów
- Ulepszona ergonomiczna i ogumowana rękojeść wpływa na poprawę komfortu pracy
- Stalowy zaczep i mocny uchwyt magnetyczny zapewniają wygodę użytkowania.
- Narzędzie należy do gamy inteligentnych narzędzi akumulatorowych Li-Ion XR zaprojektowanych w celu zwiększenia efektywności pracy, dzięki którym można każde zadanie wykonać szybciej

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- zaczep do paska
- uchwyt magnetyczny
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- mocny kufer transportowy TSTAK

DANE TECHNICZNE

Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
Napięcie	18 V
Pojemność akumulatora	5.0 Ah
Maks. moment obrotowy (twardy)	95 Nm
Maks. moment obrotowy (miękki)	66 Nm
Moc użyteczna	820 W
Prędkość bez obciążenia	0-450/1300/2000 obr/min
Częstość uderu	0-8600/25500/38250 ud/min
Uchwyt wiertarski	1,5-13 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	55 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	15 mm

Maks. średnica wiercenia [Mur]	16 mm
Masa	1.6 kg
Długość	213 mm
Wysokość	208 mm
Szerokość	70 mm
Ciśnienie dźwięku	97 dB(A)
Niepewność pomiaru K 3 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	108 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Wibracje - wiercenie w metalu	2.5 m/s ²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	1.5 m/s ²
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	15 m/s ²
Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	3.9 m/s ²
Wibracje - wkręcanie	2.5 m/s ²
Niepewność pomiaru K 3 (wibracje)	1.5 m/s ²
PL No Load Speed (Drilling/ Driving Mode)	0-450/1300/2000 PL rpm
PL No Load Speed (Hammer Mode)	0-500/1500/2250 PL rpm

Mapa - gdzie kupić?