

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/dewalt-szlifierka-katowa-mala-125mm-1-reczna-800w-11-800-obrmin-zabezpieczenie-zaniku-napiecie-plynnny-start-dwe4057-qs-p-512.html>



DEWALT Szlifierka kątowna - mała 125mm, 1-ręczna, 800W, 11 800 obr/min, zabezpieczenie zaniku napięcie, płynny start DWE4057-QS

Cena	428,45 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	DWE4057-QS
Kod producenta	DWE4057-QS
Kod EAN	5035048633847
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Mały, ergonomiczny obwód korpusu umożliwia komfortowy chwyt i wygodną oraz bezpieczną pracę
- Zabezpieczenie zaniku napięcia: gdyby z jakiegokolwiek powodu nastąpiła przerwa w zasilaniu, wyłącznik trzeba ponownie świadomie włączyć i ponownie włączyć
- Nowatorska budowa szczotkotrzymacza zwiększa żywotność szczotek
- Układ łagodnego rozruchu ogranicza odbicie mechaniczne przy starcie dzięki czemu użytkownik ma większą kontrolę
- Niskoprofilowa obudowa przekładni umożliwia dostęp do ciasnych miejsc pracy
- Bardzo dokładnie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika
- Zastosowanie wyłącznie łożysk kulkowych zwiększa wydajność i trwałość urządzenia
- Samoodłączające się szczotki zabezpieczają silnik przed uszkodzeniem w końcowej fazie ich zużycia
- Przycisk blokady wrzeciona umieszczony u góry zwiększa głębokość cięcia
- Zabezpieczenie silnika przed pyłem w powietrzu chłodzącym zwiększa jego trwałość

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- beznarzędziowa osłona tarczy
- wielopozycyjna rękojeść boczna
- wewnętrzny i zewnętrzny kołnierz tarcz
- klucz

DANE TECHNICZNE	Moc pobierana	800 W
	Prędkość bez obciążenia	11800 obr/min
	Maks. średnica tarczy	125 mm
	Gwint wrzeciona	M14
	Masa	1,8 kg
	Długość	270 mm
	Wysokość	80 mm
	Wibracje na ramionach- szlifowanie drobne	9,4 m/s ²
	Niepewność pomiaru K 1 (wibracje)	7.5 m/s ²
	Wibracje na ramionach-szlifowanie	1.5 m/s ²
	Niepewność pomiaru K 2 (wibracje)	1.5 m/s ²
	Ciśnienie dźwięku	91 dB(A)

Niepewność pomiaru K 1 (hałas)
Ciśnienie akustyczne

3 dB(A)
101 dB(A)

Mapa - gdzie kupić?