

Link do produktu: <https://www.dewalt.rzeszow.pl/wiertarko-wkretarka-dewalt-18-v-dcd796p2-qw-bezszczotkowa-g2-xr-z-udarem-13-mm-2-biegi-0-5500-2000-obrmin-70-nm-2-akum-li-ion-5-0-ah-lado-p-134.html>



Wiertarko-wkrętarka DEWALT 18 V DCD796P2-QW bezszczotkowa G2 XR z udarem, 13 mm, 2 biegi, 0-550/0-2000 obr/min, 70 Nm, 2 akum. Li-Ion 5,0 Ah, łado

Cena	1 470,00 zł
Cena poprzednia	1 669,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	T53664
Kod producenta	DCD796P2-QW
Kod EAN	5035048616628
Producent	De Walt

Opis produktu

CECHY UŻYTKOWE

- Kompaktowa wiertarko-wkrętarka XR 18 V wyposażona w NOWE akumulatory 5,0 Ah XR w technologii litowo-jonowej
- Bezszczotkowa technologia budowy silnika zapewnia doskonałą wydajność
- Lekka, kompaktowa konstrukcja pozwala na pracę w ciasnych przestrzeniach.
- Metalowe koła zębate w 2-biegowej przekładni wpływają na zwiększenie czasu pracy i dłuższą żywotność
- Wiertarko-wkrętarka wyposażona w udar pozwala wykonać więcej prac
- 15 pozycyjna regulacja momentu obrotowego pozwala na precyzyjną pracę w wielu materiałach
- Inteligentny wyzwalacz spustowy pozwala na zachowanie pełnej kontroli podczas pracy
- PL NEW 3 Position LED torch, High/Medium/Low settings with High output 20min LED delay lighting up your work place
- Ergonomiczny, ogumowany uchwyt zwiększa komfort użytkownika
- Wsuwane mocowanie akumulatorów pozwala na ich szybki montaż i demontaż
- Stalowy zaczep do paska i silny, magnetyczny chwyt bitów zapewnia dodatkową wygodę
- Innowacyjne rozwiązania w serii litowo-jonowej XR zwiększają wydajność i poszerzają możliwości zastosowań
- Ładowarka wielonapięciowa do użytku z akumulatorami XR Li-Ion 18V, 14.4V oraz 10.8V

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 2 akumulatory Li-Ion XR
- ładowarka wielonapięciowa XR
- zaczep do paska
- uchwyt magnetyczny
- mocny kufer transportowy TSTAK

DANE TECHNICZNE	Technologia akumulatorów	XR Li-Ion
	Napięcie	18 V
	Pojemność akumulatora	5.0 Ah
	Maks. moment obrotowy (twardy)	70 Nm

Maks. moment obrotowy (miękki)	27 Nm
Moc użyteczna	460 W
Prędkość bez obciążenia	0-550/2000 obr/min
Częstość uderu	0-9350/34000 ud/min
Uchwyt wiertarski	1.5-13 mm
Maks. średnica wiercenia [Drewno]	40 mm
Maks. średnica wiercenia [Metal]	13 mm
Maks. średnica wiercenia [Mur]	13 mm
Masa	1.8 kg
Długość	190 mm
Wysokość	203 mm
Szerokość	67 mm
Ciśnienie dźwięku	89 dB(A)
Niepełność pomiaru K 3 (hałas)	3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne	100 dB(A)
Niepełność pomiaru K 2 (hałas)	3 dB(A)
Wibracje - wiercenie w metalu	<2.5 m/s ²
Niepełność pomiaru K 1 (wibracje)	1.5 m/s ²
Wibracje - wiercenie w betonie z udarem	11.5 m/s ²
Niepełność pomiaru K 2 (wibracje)	1.6 m/s ²
Wibracje - wkręcanie	<2.5 m/s ²
Niepełność pomiaru K 3 (wibracje)	1.5 m/s ²
PL No Load Speed (Drilling/ Driving Mode)	0-550/2000 PL rpm
PL No Load Speed (Hammer Mode)	0-550/2000 PL rpm

Mapa - gdzie kupić?